

**Teclado interior para sistema SSICombo**



El teclado auxiliar para interior LCS permite la conexión y desconexión del sistema de vigilancia de detección de movimiento del sistema SSICombo.

Dispone de dos leds de color rojo y verde para notificación de estados, un led amarillo para el estado de la comunicación así como de un zumbador para la pulsación de tecla.

**Notas de Instalación**

- \* Instalar en lugares de acceso como garaje, escaleras y demás.
- \* Para una mayor inmunidad al ruido es aconsejable utilizar cable trenzado en aquellas instalaciones que por el trazado puedan ser susceptibles a este tipo de problemas como por ejemplo al cruzar cajas de empalmes, cuadros o canalizaciones eléctricas.

**Características**

<b>Tipo de Dispositivo:</b>	Interface de Usuario
<b>Alimentación:</b>	12Vcc
<b>Consumo en reposo:</b>	5mA
<b>Consumo en trabajo:</b>	47mA
<b>Montaje:</b>	Superficie
<b>Número Máximo de Teclados:</b>	según instalación
<b>Cable de Conexión:</b>	6 x 0'5 mm <sup>2</sup>
<b>Longitud Máxima:</b>	40 mts
<b>Dimensiones:</b>	120x84x38 mm

**Conexión a sistema SSICombo**

